



SUNKETESS 高压 三相混合逆变器

4.0KW/5.0KW/6.0KW/8.0KW/10.0KW/12.0KW



大屏幕液晶显示器



三相不平衡输出



电力输出限制



Wifi/GPRS/Lan 通讯可选



更简单

单人安装快速简便
液晶显示屏上的故障代码警告视图
智能仪表可选



更安全

符合TUV、BV、DEKRA等国际质量标准



更可靠

IP65 防护等级
10+年研发积累与支持

随时随地 远程监控 平台

使用先进的监控平台，通过智能手机应用程序或门户网站实时监控系统性能



SKT系列三相



更多关于sunketess混合逆变器

请访问: www.sunketpower.com

www.sunketpower.com

型号	SKT4KTL3H	SKT5KTL3H	SKT6KTL3H	SKT8KTL3H	SKT10KTL3H	SKT12KTL3H
输入 (直流)						
最大直流功率	6000W	7500W	9000W	12000W	15000W	15000W
最大直流电压	1000Vd.c.					
MPPT电压范围	200...850Vd.c.					
最大输入电流/每串	13Ax2					
MPP 跟踪器的数量	2					
输入串数	2					
电池输入						
电池类型	Li-Lon					
电池电压范围	130~700V					
最大充电/放电电流	25/25A					
Li-tou 电池充电攻略	BMS自适应					
输出 (交流)						
交流标称功率	4000VA	5000VA	6000VA	8000VA	10000VA	12000VA
最大交流视在功率	5000VA	5500VA	7000VA	8800VA	11000VA	13200VA
最大输出电流	8A	10A	12A	15A	17A	20A
额定输出	50/60Hz; 400/350					
AC输出范围	45/55Hz; 280~490Vac(Adj)					
功率因素	0.8leading...0.8 lagging					
谐波因素	<3%					
网格类型	3W/N/PE					
三相不平衡输出	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~80%
交流输出 (备份)						
最大交流表观功率	4000VA	5000VA	6000VA	8000VA	10000VA	10000VA
标称输出电压	400/380V					
标称输出频率	50/60HZ					
输出THDV (@线性负载)	<3%					
效率						
最大转换效率	98.0%	98.0%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%
欧洲效率	97.3%	97.3%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
最大电池交流效率	97.2%	97.2%	97.4%	97.4%	97.4%	97.4%
MPPT 效率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
安全防护						
直流反接保护	是					
直流断路器	是					
DC/AC SPD	是					
漏电保护	是					
绝缘电阻检测	是					
漏电保护	是					
输出短路保护	是					
电池反向连接保护	是					
通用参数						
尺寸 (W/H/D)	548*444*184mm					
重量	30 kg					
工作温度范围 °C	-25°C...+60°C					
防护等级	IP65					
冷却系统	自然通风					
拓扑结构	无变压器					
显示器	LCD					
湿度	0-95%,无冷凝					
通讯	标准WiFi; GPRS/LAN (可选)					
质保	标准5年; 7/10 年可选					
BMS 通讯	CAN/RS485					
电表通讯	R485					
证书和认证						
CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109						

CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109